

Dampdicht

	Airflex® Vap	Airflex® Alu Bule	Airflex® Global	Airflex® Expert50	Airflex® Expert 70
Dak buitenzijde					
Dak binnenzijde / Zolder	+/- Rc 0,3	+/- Rc 0,6	+/- Rc 1,5	+/- Rc 2,5	+/- Rc 3,3
Dak incl. Rietendak	+/- Rc 1,5	+/- Rc 2,0	+/- Rc 3,0	+/- Rc 4,0	+/- Rc 4,8
Wand buitenzijde					
Spouw		+/- Rc 1,0	+/- Rc 1,9	+/- Rc 2,8	+/- Rc 3,6
Wand binnenzijde	+/- Rc 0,4	+/- Rc 1,0	+/- Rc 1,9	+/- Rc 2,8	+/- Rc 3,6
Onder vloerverwarming (0 luchtlagen)		+/- Rc 0,2	+/- Rc 0,4		
Vloer binnen / Kruipruimte		+/- Rc 1,5	+/- Rc 3,2	+/- Rc 3,9	+/- Rc 4,8

Dampopen

	Airflex® Perfo Mono	Airflex® Perfo Duo	Airflex® Permovap 15	Airflex® Permovap 37
Dak buitenzijde	+/- Rc 0,5	+/- Rc 1,0	+/- Rc 1,5	+/- Rc 2,0
Dak binnenzijde / Zolder				
Dak incl. Rietendak				
Wand buitenzijde	+/- Rc 0,6	+/- Rc 1,3	+/- Rc 1,7	+/- Rc 2,2
Spouw	+/- Rc 0,6	+/- Rc 1,3	+/- Rc 1,7	+/- Rc 2,2
Wand binnenzijde				
Onder vloerverwarming (0 luchtlagen)				
Vloer binnen / Kruipruimte	+/- Rc 1,0	+/- Rc 2,1	+/- Rc 2,5	+/- Rc 3,0



* Hoewel deze tabel met de grootste zorg is samengesteld mogen aan deze tabelwaarden geen rechten worden ontleend.
De genoemde waarden zijn maximaal haalbare waarden. Voor een exacte waarde kan contact worden opgenomen met info@airflex.nl.

